

# KALLISTO

Injektoros homokfúvó



A Kallisto homokfúvó egy olyan mobil berendezés, mely visszaszívó-rendszeren alapul, beépített porleválasztással. Folyamatosan tud dolgozni, a fúvóanyag automatikusan visszaszívódik a fúvóanyag tartályba. A fúvófej injektoros elven működik (a korund kevéssel a fúvóka előtt keveredik - nincs szükség nyomástartályra) és egy kefe segítségével vezetődik a munkadarabra. Fúvóanyagként használható korund, üvegyöngy, vagy műanyag granulátum. Kő fúvásához kizárólag a korund 40 ajánlott!

### Technikai adatok:

Üzemi nyomás 5-10 bar  
 Levegőszükséglet 350-600 liter  
 (fúvókamérettől függően)  
 Légfúvóka 3 mm-es (4 bar = kb. 370 l/perc)  
 Fúvóka 7 mm  
 Porszívó 230 V - 1450 W - 50/60 Hz - 5,7 A  
 elektromos kábellel és csatlakozóval  
 Cikkszám 7183351  
 Magasság 1420 mm Átmérő 400 mm  
 Súly 25 kg  
 Ajánlott fúvóanyag: WEHA korund 40 (25 kg)  
 Cikkszám 6261101

- ▶ csekély levegőfelhasználás
- ▶ nincs szilikózisveszély
- ▶ tartós üzemmódra alkalmas
- ▶ mobil, univerzális felhasználás
- ▶ a munkadarabok a helyszínen megmunkálhatók

# GIGANT

Nyitott rendszerű homokfúvó

- ▶ mobil, univerzális felhasználás
- ▶ a munkadarabok a helyszínen megmunkálhatók
- ▶ fúvóanyag tömlő kb. 3 méter
- ▶ speciális fúvóka 3 mm-es
- ▶ kondenzvíz-leválasztó
- ▶ levegőszükséglet kb 270 liter (3 mm-es fúvókával)
- ▶ biztonsági kapcsolóval felszerelt fúvófej

### Technikai adatok:

Fúvóanyag tartály 30 literes  
 Cikkszám VD 070787  
 Magasság 1260 mm Átmérő 550 mm  
 Súly 38 kg  
 Ajánlott fúvóanyag: Fúvóhomok K40  
 Kiváló minőség 25 kg-os zsák  
 Cikkszám 6261101



# Új generációs homokfúvók



# OBERON

Homokfúvó

Zárt rendszerű homokfúvó betűk és ornamentikák kőbe való mély fúvásához.

A pormentes homokfúvók alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a szilikózis veszélye. Egy beépített ciklon leválasztó gondoskodik a fúvóanyag megtisztításáról, ami nagyfokú költségmegtakarítást eredményez.

- ▶ a zárt rendszernek köszönhetően csekély a fúvóanyag felhasználás
- ▶ gyorsleeresztő szelep
- ▶ fúvóanyag visszanyerés
- ▶ tömlős kerekek
- ▶ Optima homokfúvó automatával használható
- ▶ nagyobb nyomástartály
- ▶ 5 mm-es fúvókával is rendelhető felár ellenében

### Technikai adatok:

Üzemi nyomás 3 bar  
 Levegőszükséglet 500 liter (4 mm-es fúvókával)  
 Fúvóka 4 mm-es\*  
 Fúvási mélység max. 8 mm (4 mm-es fúvókával)  
 Fúvóanyag tartály 60 literes  
 Porszívó 230 V - 1450 W - 50/60 Hz  
 Cikkszám 7183332  
 Magasság 1850 mm Szélesség 650 mm  
 Hossza 1000 mm Súly 80 kg  
 Ajánlott fúvóanyag: WEHA korund 40 (25 kg)  
 Cikkszám 6261101  
 \* 5 mm-es tetrabór fúvóka felár ellenében rendelhető (levegőszükséglet kb. 1000 liter)



# TITAN

Homokfúvó

Zárt rendszerű homokfúvó betűk és ornamentikák kőbe való mély fúvásához.

A pormentes homokfúvók alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a szilikózis veszélye. Egy beépített ciklon leválasztó gondoskodik a fúvóanyag megtisztításáról, ami nagyfokú költségmegtakarítást eredményez.

- ▶ a zárt rendszernek köszönhetően csekély a fúvóanyag felhasználás
- ▶ gyorsleeresztő szelep
- ▶ fúvóanyag visszanyerés
- ▶ tömlős kerekek
- ▶ kiválóan alkalmas nem műhelyben végzett fúvásokhoz (pl. tetetőken utólagos feliratkészítéshez)

### Technikai adatok:

Üzemi nyomás 3 bar  
 Levegőszükséglet 500 liter (4 mm-es fúvókával)  
 Fúvóka 4 mm-es  
 Fúvási mélység max. 8 mm (4 mm-es fúvókával)  
 Fúvóanyag tartály 16 literes  
 Porszívó 230 V - 1450 W - 50/60 Hz  
 Cikkszám 7183351  
 Magasság 1400 mm Szélesség 650 mm  
 Hossza 950 mm Súly 75 kg  
 Ajánlott fúvóanyag: WEHA korund 40 (25 kg)  
 Cikkszám 6261101



H-1152 Budapest, Kiss Ernő utca 34.  
 Telefon: +36-1 307-9160; 9161 Fax: +36-1 307-3456  
 http: www.weha.hu E-mail: info@weha.hu

# HURRICANE

Homokfúvó

Zárt rendszerű homokfúvó betűk és ornamentikák kőbe való mély fúvásához.

A pormentes homokfúvók alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a szilikózis veszélye.

Egy beépített ciklon gondoskodik a fúvóanyag megtisztításáról (90 %-os porleválasztás), ami nagyfokú költség- és fúvóanyag megtakarítást eredményez.

- ▶ a zárt rendszernek köszönhetően csekély a fúvóanyag felhasználás
- ▶ tartós üzemű, megfelelő, nagy teljesítményű sűrítő
- ▶ átlátható kezelőfelület - hálózati nyomás, fúvási nyomás, szűrő telítettség mérő, vákuum-mérő
- ▶ gyorsleeresztő szelep
- ▶ null-feszültség kioldó
- ▶ biztonsági kapcsoló
- ▶ 24 V - védőfeszültség

## Felszereltség

- ▶ pneumatikus szűrőtisztítás
- ▶ fúvóhomok-visszanyerés
- ▶ 4 db Ø 125 mm-es tömörgumi kerék
- ▶ vészleállító

## Technikai adatok:

Üzemi nyomás 3 bar  
Levegőszükséglet 1000 liter (5 mm-es fúvókával)  
Fúvóka 5 mm-es  
Fúvási mélység max. 10 mm (5 mm-es fúvókával)  
Fúvóanyag tartály 60 literes  
Porszívó 380 V - 3 kW  
Barázdált szűrőfelület 7 m<sup>2</sup>  
Cikkszám 7183334  
Magasság 2100 mm Szélesség 650 mm  
Hossza 1230 mm Súly 190 kg  
Ajánlott fúvóanyag: WEHA korund 40 (25 kg)  
Cikkszám 6261101

# FORGÓBAK

Stabil szerkezet; forgatható, fabetétes asztal. A trapéztengelek (Ø 70 mm) köszönhetően fokozatmentes a magasságállítás.

## Technikai adatok:

Magasságállítás 560 - 930 mm  
Asztalfelület 500 x 500 mm  
Teherbírás 750 kg  
Súly 75 kg  
Cikkszám 8010130

# WESA

Homokfúvó fóliák

Betűk, ornamentikák kézzel, ill. plotterrel való kivágásához. Jól tapad, de könnyen lehúzható a kőről. 317 mm - 476 mm - 635 mm szélességben kapható.

Típus	tekercs hossza	vastagság
115S	18,4 m	0,38 mm
425S	9,1 m	0,64 mm



## Kivágókés

A fólia gyors kiszedéséhez!

## Homokfúvó automatika OPTIMA

Cikkszám 7183316

## Homokfúvó OPTIMA többmezős automatikával

Cikkszám 7183317

# OPTIMA

Homokfúvó automatika

Még mindig saját kezűleg végzi a fúvatást? Csinálja egyszerűbben! A Hurricane és Oberon homokfúvók tökéletes kiegészítése.

A weha által forgalmazott Optima homokfúvó automatikával időt és pénzt takaríthat meg. Egy automatikus vezérlés gondoskodik a tökéletesen egyenletes fúvott felületről. Először rögzítse a zárt rendszerű homokfúvó fúvófejét a tartószerkezetbe, majd tolja a kifújni kívánt kő felülete fölé. Miután beállította a fúvó kő méreteit, a gép önállóan végzi a fúvatást.

- ▶ teljesen automata vezérlés
- ▶ tökéletesen egyenletes fúvott kép
- ▶ kézi- és automata üzemű
- ▶ a már meglévő homokfúvóhoz csatlakoztatható, nincs szükség költséges átépítésre
- ▶ előválasztó számláló a felületi fúváshoz
- ▶ intervallum automatika a homokfúvóhoz
- ▶ univerzális összeépíthetőség mindegyik homokfúvóval beépített időkapcsoló; LCD-kijelzőn beállítható, hogy melyik területen dolgozzon; optimális fúvási felület kiválasztás
- ▶ állítható végálláskapcsolóval behatárolt fúvási felület
- ▶ magassági állíthatóság 270 mm
- ▶ fúvási felület 1200 x 860 mm

## Többmezős automatika (érintőképernyős)

A többmezős automatika max. 19 mező különböző méretezését teszi lehetővé. A mezők egyenként beállíthatók (méret, fúvási mélység). Egyszerűen programozható, mezőnként csak két sarokpontot kell megadni. Ez a többmezős automatika lehetővé teszi, hogy egy sírkövön egyszerre több mezőn, különböző mélységben dolgozzon a gép. A fúvás befejeztével a gép teljesen kikapcsol, így tetszés szerint bármikor használható.

## CSUKLÓS KAR

Megkönnyíti a fúvatást, megkíméli a fizikai megterheléstől. A fejet mindig azonos távolságban tartja a kőtől, ezért egyenletesebb a fúvott felület.



## FÚVÓHOMOK

Ajánlott fúvóanyag  
**Fúvóhomok K40**

Kiváló minőség  
25 kg-os zsák  
Cikkszám 6261101

