



**Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!**

## **AKEMI impregnáló eltávolító**

Az AKEMI impregnáló eltávolító alkalmas az impregnáló, valamint a makacs szennyeződések (lakk maradványok) eltávolítására, természetes köveken, öntött köveken, kerámián és téglán.

Ideális padlóburkolatokhoz.

Gélszerű konzisztenciájának köszönhetően, függőleges és vízszintes felületeken is alkalmazható pl. homlokzatokon és falburkolatokon.

### **Használati utasítás:**

1. Hígítva (vízzel 1:5-höz arányban) vagy hígítatlanul egy ecset, szivacs vagy rongy segítségével vigye fel a teljesen száraz kőre. Optimális alkalmazás 15 - 25 ° C hőmérsékleten.
2. Hagyja hatni legalább 30 percig, szükség esetén 24 órán keresztül. A tisztításhoz használjon kefét vagy súrolót.
3. A kezelt felületet ne hagyjuk megszáradni, javasolt egy szórófej segítségével folyamatosan nedvesen tartani.
4. Alaposan öblítse le vízzel, amíg az eltávolító szer minden maradványa el nem tűnik.
5. Ismételje meg a folyamatot a kívánt eredmény eléréséhez.

### **Speciális utasítások:**

- Az impregnáló eltávolító megmarja a polírozott márvány, mészkő, műgyantakötésű műkő és terazzo felületét.
- Ne használja lakozott és lűgérzékeny felületekre.
- A munka megkezdése elűtt próbafelület készítése ajánlott!
- Az impregnálás és a színmélyítés nem távolítható el teljesen a nagy szívóképességű felületekrűl.
- Vizes felületen nem használható!
- Védjük a növényzetet, amennyiben mégis rákerűl, azonnal vízzel mossuk le.
- A szer használatakor elűfordulhat, hogy a kű besötétedik (minél többször használja), de ez megszűnik, ha sokszor vízzel leöblítjük vagy alaptisztítóval átmoszuk.

### **Technikai adatok:**

Kiadósság	kb. 5 – 20m <sup>2</sup> /liter (hitvitátlanul)
Színe	sárgás
Sűrűség	kb. 1,12 g/cm <sup>3</sup>
PH-érték	14

### **Tárolás:**

Száraz hűvös helyen (5 – 25C°), gyártástól számítva bontatlanul 2 évig megőrzi szavatosságát.