



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

AKEMI betűfesték spray

Kiváló minőségű speciális lakk fém pigmentekkel természetes kövekbe készített feliratok festésére.

- gyorsan szárad
- időjárásálló
- nem sárgul, nem fakul
- igen jó a fedőképessége

Használati utasítás:

1. Az alap legyen tiszta, száraz, zsírmentes és enyhén érdes.
2. Takarja le azt a felületet, melyet nem akar befesteni; optimális felhasználási hőmérséklet 15°C – 25°C.
3. Alaposan rázza fel a doboz tartalmát.
4. Kb. 25 cm távolságról rövid fújásokkal keresztben vékonyan fújja a felületre, szükség esetén több rétegben felhordható.
5. A lakkréteg kb. 10 perc elteltével porszáraz, kb. 50 perc elteltével teljesen száraz.
6. Hűvös helyen 1 évig tárolható.
7. A hulladékmegsemmisítési szabályzat szerint a flakont teljesen ki kell üríteni.

Figyelem

- Erősen gyúlékony!
- Szemre irritáló hatású.
- Többszöröri kontaktus esetén bőre érdessé, repedezetté válhat.
- Gőze álmoságot és kábultságot okozhat.
- Gyermek kezebe adni tilos!
- Alkalmazáskor gondoskodni kell a megfelelő (alapos) szellőztetésről.
- Gyúlékony anyagoktól távol tartandó. Gőzét ne lélegezze be, használata közben tilos a dohányzás!
- Szembejutás esetén a szemet azonnal vízzel ki kell öblíteni, és orvoshoz fordulni. A szennyeződött ruházatot azonnal levenni.
- Lenyelés esetén a hányást meg kell akadályozni, bőséges mennyiségű vizet inni, orvoshoz fordulni és az anyagot pontosan megnevezni.
- A flakon nyomás alatt van, felnyitni tilos! Direkt napfénytől óvni kell. A csatornahálózatba ereszténi tilos!

